

INVIKTUS

Manual

Dezembro 2022
Versão: 1.0

Cabo de CÂMBIO

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

**AVISO**

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente instalado. A instalação inadequada poderá provocar a soltura do cabo do sistema de câmbio.

APÓS O USO

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Confira regularmente a se o movimento do cabo de aço dentro dos conduítes está livre e se não há sinais de oxidação.

ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de uso de alicate de corte específico, ajuste de tensão, regulagem de câmbio e uso de ponteira para acabamento.
2. O cabo de câmbio é formado por fios de aço trefilados com 2100 cm (2,1 m). Há uma ponteira terminal que será encaixada nas alavancas de câmbio.
3. O cabo de câmbio deverá ser cortado por alicate apropriado, pois do contrário há o esmagamento dos fios e consequente desmembramento de sua estrutura.
4. O cabo de câmbio servirá para câmbio dianteiro ou traseiro após o ajuste de tamanho.
5. É indicado o uso de ponteiras terminais grampeadas após o corte para evitar que os fios de aço desfiem.