



INVIKTUS

Manual

Dezembro 2022
Versão: 1.0

Pedivela **INTEGRADO**

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC  +55 27 99239-3626
 contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto não apresenta folga ou jogo. Observe se a pedivela está girando livremente. Se algo estiver impedindo o giro, leve a uma oficina. A instalação inadequada poderá provocar a soltura da pedivela do quadro. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha na fixação da pedivela.

APÓS O USO

Use apenas água e sabão. Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Faça a lubrificação do movimento central regularmente.

ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de uso de chave específica para instalação de movimento central.
2. Limpe bem a área interna do quadro que receberá o movimento central.
3. Aplique lubrificante em ambas as roscas internas do quadro.
4. Rosqueie com a mão no sentido correto: lado da coroa é rosca esquerda e lado oposto é rosca direita.
5. Utilize uma chave de movimento central para o aperto final entre 35 e 50 N-m.
6. Insira totalmente o eixo do braço da pedivela até que toque o movimento central.
7. No lado oposto, encaixe o braço nas ranhuras do eixo.
8. Instale o parafuso de eixo e rosqueie entre 0,7 e 1,5 N-m.
9. Com uma chave allen 5 mm, aperte alternadamente os parafusos de fixação do braço esquerdo entre 12 e 14 N-m.