



Janeiro 2023
Versão: 1.0

Manual

PEDIVELA 2 PARTES

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Nitrus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Nitrus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.nitrus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto não apresenta folga ou jogo. Observe se a pedivela está girando livremente. Se algo estiver impedindo o giro, leve a uma oficina. A instalação inadequada poderá provocar a soltura da pedivela do quadro. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha na fixação da pedivela.

APÓS O USO

Use apenas água e sabão. Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Faça a lubrificação do movimento central regularmente.

PASSO A PASSO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de perfeita regulagem e ajuste do movimento central, torque dos parafusos e instalação de pedais.
2. Limpe bem a área interna do quadro que receberá o movimento central.
3. Aplique lubrificante em ambas as roscas internas do quadro.
4. Aplique lubrificante em todo o movimento central que será embutido no quadro. Cuidado para não aplicar nas pontas do eixo onde serão fixados os braços.
5. Rosqueie com a mão no sentido correto: lado da coroa é rosca esquerda e lado oposto é rosca direita.
6. Utilize uma chave de movimento central para o aperto final entre 50 e 70 N-m.
7. Encaixe o braço com coroa e instale o parafuso de fixação. Faça o mesmo no lado oposto.
8. Utilize uma chave adequada para o parafuso do braço (allen ou boca) e aperte entre 35 e 50 N-m.