

INVIKTUS

Manual

Outubro 2023
Versão: 1.0

Fita Protetora ANTIFURO

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A pressão dos pneus deve respeitar a capacidade indicada pelo fabricante que fica gravada na lateral do pneu. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique a indicação de pressão recomendada pelo fabricante do pneu. Inflar o pneu fora das recomendações do fabricante poderá provocar a instabilidade do ciclista ou o estouro do pneu e dano ao aro da bicicleta.

PASSO A PASSO

1. Certifique-se que o modelo de fita é compatível com o tipo de pneu a ser instalado: mais largo para Mountain Bike e mais estreito para Estrada.
2. Remova a roda de sua bicicleta e esvazie o pneu.
3. Com auxílio de duas espátulas de pneu, solte apenas uma lateral do pneu do aro.
4. Posicione a fita protetora antifuro entre o pneu e a câmara de ar, cobrindo todo o perímetro.
5. Certifique-se que a fita não fique torta ou torcida.
6. As pontas da fita devem se sobrepor, cobrindo todo o perímetro interno do pneu.
7. A fita não deverá ultrapassar o limite lateral do pneu, ficando centralizada e totalmente dentro do pneu.
8. Reinstale o pneu no aro.
9. Encha o pneu até a pressão indicada pelo fabricante.