




GUIDÃO Gravel / Estrada

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36



🗴 🔟 contato@grupocintya.com.br





Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.



IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente fixado. A instalação inadequada poderá provocar a soltura do guidão, colocando o ciclista em perigo. Verifique se não há jogo ou movimento lateral. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha na fixação do guidão.

APÓS O USO

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Regularmente verifique os parafusos de fixação do quidão e as alavanças de câmbio e freio.



ATENÇÃO

- 1. Este produto deve ser preferencialmente instalado por um profissional capacitado dada a necessidade de correta fixação, alinhamento e posicionamento das partes que se conectam a ele.
- 2. O quidão será preso pelo suporte/mesa que poderá ter 1, 2 ou 4 parafusos.
- 3. Solte os parafusos e posicione o guidão na cavidade da mesa e reposicione a tampa de fixação rosqueando os parafusos até que o guidão fique levemente preso.
- 4. Confira o alinhamento do guidão e se está simetricamente posicionado.
- 5. Em caso de mesa/suporte com 2 ou 4 parafusos, fixe alternadamente entre 5 e 7 N-m.
- 6. Instale as alavancas de câmbio/freio.
- 7. Instale a fita de guidão conforme o manual deste produto no link:

CLIQUE AQUI